DATI TECNICI FUNZIONALI	ALLEGATI DI RIFERIMENTO	
	TRATTI DI CONDOTTA DA RIMUOVERE	DN 150 (6") L=125.00 m
	TRATTI DI CONDOTTA DA INERTIZZARE	
	TRATTO CON ESTRAZIONE DELLA CONDOTTA DI LINEA ED INTASAMENTO DEL TUBO DI PROTEZIONE	
	AREA DI PASSAGGIO	PN
	STRADE DI ACCESSO PROVVISORIE ALLE AREE DI PASSAGGIO	S
	ALLARGAMENTI IN CORRISPONDENZA DI FIUMI/INFRASTRUTTURE ESISTENTI	A
	PIAZZOLE PROVVISORIE PER I MATERIALI	A
	DISEGNI DI RIFERIMENTO	
	CONFINI AMMINISTRATIVI	

DATI CARATTERISTICI

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) **24** bar

DIAMETRO PREVALENTE = 150 (DN)

DATI GENERALI

DN	SP		
150	7.1		125.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 125.00 m.

PLANIMETRIA 1:2000

CONFINI AMMINISTRATIVI



LEGENDA

LEGENDA AREA DI OCCUPAZIONE LAVORI

- Area di Occupazione Lavori
- Metanodotto da dismettere
- Metanodotti in progetto
- Metanodotti in esercizio
- Met. da dismettere in altre opere
- Sottoservizi esistenti
- Condotta da dismettere in tubo di protezione
- Condotta da dismettere in cunicolo
- Impianto da dismettere

SIMBOLOGIE AREA DI PASSAGGIO

PN	area di passaggio normale
PR	area di passaggio ristretta
PNI	area di passaggio normale invertita
PRI	area di passaggio ristretta invertita
PS	area di passaggio speciale
A	allargamento
P	piazzola di stoccaggio
S	strada di accesso provvisoria

NOTA: nei tratti in cui e' indicata la Pista Speciale (PS), l'area di passaggio avra' una larghezza variabile in funzione dell'effettiva morfologia dei luoghi e dell'eventuale presenza di ostacoli. La pista Speciale avra', quindi, dimensioni diverse da quella normale e da quella ristretta.

NOTE:

1. In corrispondenza di parallelismi e/o interferenze dell'area di passaggio con linee elettriche aeree, l'appaltatore dovra' procedere all'esatta determinazione dell'altezza dei conduttori e del loro voltaggio in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di sicurezza propedeutici alla esecuzione dei lavori di costruzione.
2. L'appaltatore dovra' procedere all'esatto accertamento di cavi, tubazioni e fogne interrate interferenti con la linea, mediante scavi a mano.
3. Dove non diversamente indicato in fincatura, l'intervento di dismissione previsto sara' la rimozione del metanodotto
4. L'esatta ubicazione della condotta esistente da rimuovere e dei tubi di protezione dovra' essere verificata durante la fase esecutiva.



COROGRAFIA **SCALA 1:** 250.000

Nei Comuni di Bompietro e Resuttano

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Rev.	Data	Descrizione	Disegn.	Contr.	Approv.
01	30/09/2022	AGGIORNAMENTO PER VARIANTI	CASAGRANDE	DI RUSCIO	PEDINI
00	15/12/2020	EMISSIONE	AGUZZI	DI RUSCIO	PEDINI

Proprietario: snam

Progettista: EnereCo

Disegno PL-402-012

All.to Com. di Bompietro
DN 150 (6"), MOP 24 bar
Rimozione Condotta Esistente

Revisione	01
Comm.	NR/19188/R-L04
Cod.tec.	9113364
Scala	1:2000

PLANIMETRIA CATASTALE CON AREA OCCUPAZIONE LAVORI

N. Rif. 03858-PPL-DW-402-0012 - FILE NAME: PL-402-012_01