



## SCHEDA TECNICA

### GUANTI PER VVF

#### FLAME

Guanto a 5 dita con palmo in pelle pieno fiore bovino idrorepellente ai liquidi con tempo di attraversamento di minuti 60, spessore 1,1 mm, dorso e manichetta da 18 cm in tessuto meta-aramidico 180 g/mq, foderati in maglia meta-aramidica 210 g/mq, con rinforzo al dorso in pelle pieno fiore, spessore 1,1 mm in corrispondenza delle nocche, inoltre nella parte bassa del palmo un rinforzo salvavena in pelle pieno fiore spessore 1,1 mm. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

TAGLIA: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

LUNGHEZZA: 35 cm

Rev. 00

[info@covalsafety.com](mailto:info@covalsafety.com)  
**COVALSAFETY.COM**



## BEST PROTECTION FROM FIRE:



**EN 388:2016+A1:2018**

**Guanti protettivi per rischi meccanici**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Resistenza all'abrasione     | 3 |
| Resistenza al taglio         | 2 |
| Resistenza allo strappo      | 4 |
| Resistenza alla perforazione | 4 |
| Resistenza al taglio TDM     | X |

|           |   |
|-----------|---|
| Destrezza | 4 |
|-----------|---|



**EN 407:2004**

**Guanti protettivi per rischi termici**

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Comportamento al fuoco                         | 4 |
| Resistenza al calore per contatto              | 2 |
| Resistenza al calore convettivo                | 3 |
| Resistenza al calore radiante                  | 3 |
| Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso   | X |
| Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso | X |



**EN 511:2006**

**Guanti protettivi contro il freddo**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Resistenza al freddo di conservazione | 2 |
| Resistenza al freddo di contatto      | 2 |
| Permeabilità all'acqua                | X |



**EN 659:2003+A1:2008**

**Guanti protettivi per vigili del fuoco**

CATEGORIA DPI: III

# FLAME

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE:

Il fabbricante, **IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI)**

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/245 e alle norme armonizzate sotto elencante, ed è identico al DPI oggetto della Certificazione UE del tipo (Modulo B), rilasciato dall'Organismo Notificato n° 0465 ANCI SERVIZI srl a socio unico sezione CIMAC.

| Codice e nome del prodotto | Descrizione    | Norma di riferimento                                                      | Organismo Notificato | Certificato N° |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| FLAME                      | Guanti per VVF | EN 407:2004<br>EN 388:2016+A1:2018<br>EN 659:2003+A1 :2008<br>EN 511:2006 | 0465                 | G-166-05123-22 |

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione secondo l'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 del tipo (Modulo D) sotto la sorveglianza dell'Organismo Notificato n° 0465 ANCI SERVIZI srl a socio unico CIMAC.

Montorso Vicentino, 28.03.2022

Il legale rappresentante  
Valentino Cocco



### COVAL SAFETY

IDEE COCCO ITALIA Srl  
Via Spinino 11/1  
36050 Montorso VI Italy  
T. +39 0444 685220  
info@covalsafety.com

Capitale sociale 40.000,00 i.v.  
M/VI 016050  
Cod.Fisc. e P.Iva IT00525590246  
Iscr. REA VI 134781 AIA 0039197  
Registro imprese 131094/1997

info@covalsafety.com  
**COVALSAFETY.COM**

